

Общие требования

Названия файлов должны быть **латинскими буквами**.

Вы можете принести Ваши файлы на флэш карте или прислать по почте, для файлов более 5 МГБ рекомендуется использовать файлообменник.

Форматы файлов

Мы принимаем макеты в следующих форматах для PC:

- *.pdf (Portable Document Format) (**ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ**)
- *.psd (Adobe Photoshop)
- *.tiff (Tagged Image File Format)
- *.eps (Encapsulated PostScript)

В одном файле может содержаться макет только одного изделия. При двусторонней печати лицевая и обратная стороны должны располагаться на отдельных страницах или в отдельных файлах, иметь одинаковые размеры и быть отцентрированы

Все объекты, использованные при подготовке макета, должны быть представлены в цветовой модели **CMYK** или **Grayscale**.

Не рекомендуется использовать плашки с большой поверхностью запечатки одним цветом - к ним рекомендуется добавлять текстуру или шум (30-50%), как вариант можно добавить полоски толщиной 1pt с шагом 1pt на 10% темнее по цвету самой плашечной области.

Шрифты

- все шрифты должны быть переведены в кривые или предоставлены вместе с макетами

Векторная графика

- минимальная толщина линий - 0,15 мм
-

Растровая графика

- разрешение - 300 dpi
- все слои слиты в один
- минимальная толщина линий - 0,15 мм

Послепечатная обработка

В случае, если Ваши изделия требуют послепечатной обработки (Резка и так далее), макеты должны также соответствовать следующим требованиям:

- размер печатного поля файла должен быть равен обрезному формату изделия
- расстояние от линии реза до текста должно составлять не менее 3 мм
- припуск под обрез 3 мм с каждой стороны
- размер изделия после резки должен быть не менее 30x30 мм
- мы не рекомендуем ламинировать продукцию с плашками черного цвета, составляющими более 25% изображения, т.к. в этом случае возможно отслоение пленки